



Modelo

RECOLECTOR **COMPACT**

Recolector robusto y ligero que logra una gran performance al mejorar el acceso a calles o pasajes urbanizados sin perder la capacidad de carga



sysmac Tecnología medioambiental

Características del equipo

	8 m ³	10 m ³
› Capacidad:	8 m ³	10 m ³
› Peso:	3.500 kg	3.800 kg
› Material:	ASTM 36-HARDOX.	
› Laterales:	4 mm sin costuras ni enmiendas.	
› Techo:	4 mm sin costuras ni enmiendas.	
› Piso:	5 mm.	
› Boca de carga:	1,9 m ³ Hardox.	
› Cierre:	Manual Mecánico.	
	Hidráulico <i>(opcional)</i>	
› Sistema de compactación:	Mediante Bielas.	
› Índice de compactación:	3:1 Dependiendo de la densidad de la basura.	
› Ángulo de apertura del portalón para la descarga:	70°	
› Estanque para Lixiviados:	90-120 lts.	
› Escalera de Supervisión:	✓ SI	
› Cilindros nitrurados <i>(opcional)</i> :	✓ SI	
› Comunicación para emergencia entre operador y conductor:	✓ SI	
› Parada de emergencia:	✓ SI	
› Alza contenedor:	✓ SI	
› Pisaderas abatibles:	✓ SI	
› Sistema eléctrico reglamentario:	✓ SI	
› Cintas reflectantes según normativa:	✓ SI	
› Parachoques según normativa:	✓ SI	
› Barras anticiclistas:	✓ SI	
› Pintura:	Limpieza manual mecánica.	
	Pintura y anticorrosivo de poliuretano en toda la superficie.	

