



Modelo

RECOLECTOR **TUPY**

Recolector robusto y ligero que logra una gran performance al mejorar el acceso a calles o pasajes urbanizados sin perder la capacidad de carga



sysmac Tecnología medioambiental



Características del equipo

	15 m ³	20 m ³
› Capacidad:	15 m ³	20 m ³
› Peso:	5.300 kg.	5.900 kg.
› Material:	ASTM 36.	
› Laterales:	4 mm sin costuras ni enmiendas.	
› Techo:	4 mm sin costuras ni enmiendas.	
› Piso:	6 mm. AR 200. Opcional en Hardox	
› Boca de carga:	2,3 m ³ AR 200.	
› Cierre:	Manual Mecánico.	
	Hidráulico (opcional)	
› Sistema de compactación:	Mediante Guías Laterales.	
› Zapatas:	4 unidades construidas de polímero de alta resistencia.	
› Índice de compactación:	4:1 dependiendo de la densidad de la basura.	
› Angulo de apertura del portalón para la descarga:	70°	
› Estanque para lixiviados:	150 lts.	
› Escalera de supervisión:	✓ SI	
› Cilindros nitrurados (opcional):	✓ SI	
› Comunicación para emergencia entre operador y conductor:	✓ SI	
› Parada de emergencia:	✓ SI	
› Pisaderas abatibles:	✓ SI	
› Sistema eléctrico reglamentario:	✓ SI	
› Sistema eléctrico reglamentario:	✓ SI	
› Cintas reflectantes según normativa:	✓ SI	
› Parachoques según normativa:	✓ SI	
› Barras anticiclitas:	✓ SI	
› Pintura:	Limpieza manual mecánica.	
	Pintura y anticorrosivo de poliuretano en toda la superficie.	

